

372

紧凑型液压管

3层钢丝编织, 4SP 工作压力



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 70 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
372-6	10	3/8	-6	9.5	21.4	44.5	6500	120	0.73	•
372-8	12	1/2	-8	12.7	24.6	41.5	6000	160	0.90	•
372-10	16	5/8	-10	15.9	28.2	35.0	5000	210	1.09	•
372-12	20	3/4	-12	19.1	32.2	35.0	5000	260	1.36	•
372-16	25	1	-16	25.4	39.7	28.0	4000	310	1.78	•

适用介质: 石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。用于1.7MPa以上的空气时, 软管需针刺。

内胶层: 合成橡胶

增强层: 三层钢丝编织

外胶层: 合成橡胶, 带MEE认证

温度范围: -40°C 至 +100°C

除: 空气: 最高+70°C

水: 最高+85°C

适用接头: 70系列, A-83页

701

液压管

ISO 3862 TYPE 4SP / DIN EN 856 TYPE 4SP / SAE J1942 / USCG H, HF / ABS



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 70 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
701-6	10	3/8	-6	9.5	21.4	45.0	6500	180	0.78	•
701-8	12	1/2	-8	12.7	24.6	41.5	6000	230	0.93	•
701-10	16	5/8	-10	15.9	28.2	35.0	5000	250	1.15	•
701-12	20	3/4	-12	19.1	32.2	35.0	5000	300	1.58	•
701-16	25	1	-16	25.4	39.7	28.0	4000	340	2.04	•

适用介质: 石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。用于1.7MPa以上的空气时, 软管需针刺。

内胶层: 合成橡胶

增强层: 四层钢丝缠绕

外胶层: 合成橡胶

温度范围: -40°C 至 +100°C

除: 空气: 最高+70°C

水: 最高+85°C

适用接头: 70系列, A-83页

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。
样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。