

821

多功能软管 - 较高压力

颜色可选: BLK



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	UHg 最大真空 压力 kPa	接头 82 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi				
821-4	6	1/4	-4	6.3	12.7	2.4	350	64	0.09	95	•
821-6	10	3/8	-6	9.5	15.9	2.1	300	76	0.13	95	•
821-8	12	1/2	-8	12.7	19.8	2.1	300	127	0.18	95	•
821-10	16	5/8	-10	15.9	23.0	1.7	250	152	0.28	95	•
821-12	20	3/4	-12	19.1	26.2	1.7	250	178	0.31	95	•

适用介质: 空气, 水, 水乙二醇, 油水乳化液, 防冻剂, 润滑油和石油基液压油。

内胶层: 合成橡胶

增强层: 一层纤维编织

外胶层: 纤维编织

温度范围: -40°C 至 +100°C

除: 空气: 最高+70°C

水: 最高+85°C

适用接头: 82系列, A-124页

821FR

多功能软管 - 耐火外层

可选颜色: WHT BRN BLU GRN BLK



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	UHg 最大真空 压力 kPa	接头 82 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi				
821FR-4-XXX-RL	6	1/4	-4	6.3	12.7	2.4	350	64	0.12	95	•
821FR-6-XXX-RL	10	3/8	-6	9.5	15.9	2.1	300	76	0.16	95	•
821FR-8-XXX-RL	12	1/2	-8	12.7	19.8	2.1	300	127	0.18	95	•
821FR-12-XXX-RL	20	3/4	-12	19.1	26.2	1.7	250	178	0.33	95	•

适用介质: 空气, 水, 制冷剂, 防冻剂, 油水乳化液, 矿物油, 润滑油和石油基液压油。

内胶层: PKR®

增强层: 一层纤维编织

外胶层: 耐火纤维编织

温度范围: -40°C 至 +100°C

除: 空气: 最高+100°C

水: 最高+85°C

适用接头: 82系列, A-124页

注: 型号中的XXX表示外层颜色:

XXX = BLK = 黑色

BLU = 蓝色

BRN = 棕色

GRN = 绿色

WHT = 白色

例如: 821FR-4-BLK-RL (黑色外层)

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。
样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。