

## 836

### Push-Lok Plus® 多功能软管 - 高温

可选颜色: **BLU**



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	UHg 最大真空 压力 kPa	接头 82 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi				
836-4-RL	6	1/4	-4	6.3	12.7	2.8	400	65	0.13	95	•
836-6-RL	10	3/8	-6	9.5	15.9	2.8	400	75	0.16	95	•
836-8-RL	12	1/2	-8	12.7	19.8	2.8	400	125	0.27	95	•
836-10-RL	16	5/8	-10	15.9	23.0	2.4	350	150	0.28	61	•
836-12-RL	20	3/4	-12	19.1	26.2	2.1	300	180	0.36	61	•

适用介质: 空气, 水, 制冷剂, 防冻剂, 油水乳液, 矿物油, 柴油, 润滑油和石油基液压油。

内胶层: PKR®

增强层: 一层纤维编织

外胶层: 蓝色氯丁橡胶或PKR®, 带MSHA认证

温度范围: -48°C 至 +150°C

除: 空气: 最高+100°C  
水: 最高+85°C

适用接头: 82系列, A-124页

## 804

### 干空气/热水/磷酸酯基介质

可选颜色: **BLK**



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	UHg 最大真空 压力 kPa	接头 82 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi				
804-4-RL	6	1/4	-4	6.3	12.7	1.0	150	65	0.13	51	•
804-6-RL	10	3/8	-6	9.5	15.9	1.0	150	75	0.16	51	•
804-8-RL	12	1/2	-8	12.7	19.8	1.0	150	130	0.27	51	•
804-10-RL	16	5/8	-10	15.9	23.0	1.0	150	150	0.28	51	•
804-12-RL	20	3/4	-12	19.1	26.2	1.0	150	180	0.36	51	•

适用介质: 磷酸酯液液压油, 水, 空气, 水乙二醇。

内胶层: EPDM

增强层: 一层纤维编织

外胶层: EPDM

温度范围: 至 +80°C

除: 空气: 最高+70°C  
水: 最高+93°C

适用接头: 82系列, A-124页

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。  
样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。