

SS25UL 用于LPG行业

AGA-AS / NZS 1869D / UL STANDARD 21



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 26 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
SS25UL-4		3/16	-4	5.0	13.2	2.4	350	20	0.16	•
SS25UL-5		1/4	-5	6.3	14.8	2.4	350	25	0.19	•
SS25UL-6		5/16	-6	8.0	17.2	2.4	350	30	0.27	•
SS25UL-8		13/32	-8	10.0	19.5	2.4	350	45	0.31	•
SS25UL-10		1/2	-10	12.5	23.4	2.4	350	55	0.43	•
SS25UL-12		5/8	-12	16.0	27.4	2.4	350	70	0.55	•

适用介质: 液化石油气 (LPG)
 内胶层: 合成橡胶
 增强层: 一层纤维编织, 一层
 不锈钢丝编织
 外胶层: 纤维编织
 温度范围: -40°C 至 +121°C
 适用接头: 26系列, A-49页

221FR 船用燃料和发动机用软管

SAE J1527 TYPE A CLASS I, USCG SAE J1942 /
 ISO 7840 / USCG H, HF / GL / LR / DNV / ABS



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	最大真空 压力 kPa	接头 26 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi				
221FR-5		1/4	-5	6.3	15	3.5	500	25	0.28	81	•
221FR-6		5/16	-6	8.0	17	3.5	500	30	0.34	81	•
221FR-8		13/32	-8	10.0	20	3.5	500	45	0.42	81	•
221FR-10		1/2	-10	12.5	23	3.5	500	55	0.58	68	•
221FR-12		5/8	-12	16.0	27	3.5	500	70	0.61	68	•
221FR-16		7/8	-16	22.0	31	3.5	500	90	0.70	68	•

适用介质: 汽油, 柴油, 原油,
 石油基液压油, 润滑油, 油脂,
 水乙二醇, 油水乳化液, 空气
 和水。
 内胶层: 合成橡胶
 增强层: 一层钢丝编织
 外胶层: 蓝色阻燃合成橡胶,
 带MSHA认证
 温度范围: -20°C 至 +100°C
 除: 空气: 最高+70°C
 水: 最高+85°C
 适用接头: 26系列, A-49页

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。
 样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。