

软管总成测试台 TH 5-3

测试压力达 145.0 MPa

- 压力测试完全在密闭空间中进行
- 安全自锁 – 当测试密闭空间打开，在1/10秒内压力自动下降至零
- 测试件压力快速上升，空气迅速自动排放
- 带安全观察口的重力补偿保护罩
- 测试介质为可降解的油水乳化液
- 操作简便

主要应用：

适合于车间批量软管总成的压力测试。

对于软管总成的最终测试，该设备效率高、安全性好且实用快捷。同时该设备也可适用于其它液压件的静态压力测试。



限制

该测试设备不适合于爆破压力的测试。由于柔性及最小弯曲半径限制，该设备也不适合 -24 和 -32 两尺寸规格多层缠绕管的压力测试。

技术参数 / 订货型号

软管压力测试台 TH 5-3 含HD过渡接头	额定测试压力	12.0 - 145.0 MPa	
	动力	增压泵	
	压缩空气额定压力	0.7 MPa, 20 NI/min	
	减压阀	手动调节	
	测试介质	油水乳化液	
	安全控制单元	含	
	油箱容积	100 l	
	设备颜色	黑色 / 银色	
	外形尺寸	L 2210 x W 840 x H 1260 mm	
	重量	不含测试介质	210 kg
		含测试介质	310 kg
	附件	100 μm过滤器, 气动处理单元	
	型号	TH5-3	
含电脑记录单元及 TH 5-3 的压力测试台	型号	TH5-3-BM	
HD过渡接头	型号	405.906	
防腐添加剂, 10 l	型号	H899770	