

# 重载卧式扣压机

TH 8E-380-BM

- 能扣压派克所有4层或6层钢丝缠绕的剥胶/不剥胶软管(DIN 4SP/4SH, SAE 100 R13 and SAE 100R15)到 -32; 以及派克所有的不剥胶编织管到-32
- 能扣压派克的工业管到4" (DN 100)

## 主要应用:

适合于工厂大批量扣压多层缠绕管, 以及所有派克标准系列的软管。

## 限制:

不适合扣压两端都为超长弯头的软管总成。



## 技术参数 / 订货型号

|  |         |                               |
|--|---------|-------------------------------|
| 重载卧式扣压机TH 8E-380-BM及以下附件:<br>- 过渡模具PB237.239.2L2<br>- 模具更换工具QDC239.3<br>- 模具包(14 - 78 mm) PBSET-TH8E-380 | 电源      | 3 PH / 400 V / 50 Hz / 5.5 kW |
|  | 扣压力     | 340 t                         |
|  | 控制系统    | 电脑控制                          |
|  | 最大扣压范围  | 161 mm                        |
|  | 张开/收紧速度 | 23 mm/s                       |
|  | 噪音等级    | 69 dB (A)                     |
|  | 外形尺寸    | L 1600 x W 600 x H 1600 mm    |
|  | 重量      | 不加油 750 kg<br>加油 840 kg       |
|  | 型号      | TH8E-380-BM                   |
| 定位装置   | 型号      | TA380/A                       |
| 过渡模具   | 型号      | PB237.239.2L2                 |
| 模具存放架  | 型号      | QDS239S                       |
| 模具包,直径范围 14 - 78 mm  | 型号      | PBSET-TH8E-380                |
| 模具包,直径范围 84 - 131 mm   | 型号      | PBSET-237L-IH                 |
| 脚踏开关   | 型号      | FU-HMX                        |
| 后视镜  | 型号      | SHS310/370                    |
| 模具更换工具   | 型号      | QDC239.3                      |
| 工作照明灯  | 型号      | TH8-LUS                       |

对于尺寸大于-16 的V4和V6系列接头的扣压, 必须订购加长型模具如PB 237L-57。

注意: 设备交付时不含液压油及电源连接插头

A 软管, 接头及设备

B 硬管接头及设备

B

C 快换接头

C

D 其他产品

D