

卧式扣压机

TH 8E-530, TH 8E-535-BM

- 能扣压派克所有不大于2"ID的不剥胶软管
- 适合工厂批量软管总成的生产，且在车间易于安放
- 适用模具系列239L和266(必须包含过渡模具PB266.239L)

主要应用：

软管总成批量生产的工厂、认证过的分销商、Parkerstore 以及设置在 OEM 客户车间的软管总成服务中心。

限制：

该设备不适合于扣压派克 ParLock -20, -24 及 -32 的软管 (接头系列为 V4 和 V6)



TH8E-530

TH8E-535-BM
(模具存放架QDS239S可选)

TH 8E-530 和 TH 8E-535 及以下附件： - 过渡模具PB266.239L - 模具包(14 mm – 74 mm) PBSET-TH8E-53X - 模具更换工具QDC239.3	扣压力	200 t
	最大扣压范围	94 mm
	噪音等级	69 dBA
	设备颜色	黑色/银色
TH 8E-530	电源	400 V / 50 Hz / 3 PH / 4 kW
	控制系统	手动微调
	外形尺寸	L 700 x W 600 x H 735 mm
	油箱容积	50 l
	重量	248 kg
	型号	TH8E-530
TH 8E-530-BM	电源	400 V / 50 Hz / 3 PH / 4 kW
	控制系统	电脑控制
	外形尺寸	L 700 x W 600 x H 735 mm
	油箱容积	50 L
	重量	255 kg
	型号	TH8E-530-BM
TH 8E-530-12VDC	电源	12 V DC
	控制系统	手动微调
	型号	TH8E-530-12VDC
TH 8E-535-BM	电源	400 V / 50 Hz / 3 PH / 5.5 kW
	控制系统	电脑控制
	外形尺寸	L 690 x W 600 x H 1053 mm
	油箱容积	55 l
	重量	375 kg
	型号	TH8E-535-BM
过渡模具	型号	PB266.239L
模具存放架	型号	QDS239S
模具包，直径范围14 – 74 mm	型号	PBSET-TH8E-53X
模具更换工具	型号	QDC239.3