

HP 系列

高压型



特征:

- 高压型快换
- 符合TEMA标准要求
- 标配防尘盖
- 标配套筒锁

应用举例:

- 救援工具
- 液压工具
- 测试台

HP 系列 - 技术参数

本体尺寸 inch	额定压力 bar HP1000	额定压力 bar HP1500	温度范围	本体材料	密封材料
1/4	1000	1500	-30°C 至 +100°C	碳钢	丁腈橡胶

注:


HP1000系列: 碳钢镀锌, 白色钝化。爆破压力为3000bar。

HP1500系列: 阴接头碳钢镀锌镍合金, 阳接头碳钢镀锌铁合金, 黑色钝化。爆破压力为3500bar。


流量 - 压降曲线:

测试标准: ISO 7241/2-2000

测试流体: 油 (粘度32cSt, 温度40°C)



HP1000



HP1500

A 软管, 接头及设备

B 硬管接头及设备

C 快换接头

D 其他产品

软管, 接头及设备

A

硬管接头及设备

B


快换接头

C

其他产品


D

HP 系列 - 阴接头



本体尺寸 inch	型号 碳钢	螺纹	工作压力 bar	六角 HEX mm	总长 L mm	最大直径 D mm
1/4	HP10104132	G 1/4	1000	24	59	27
1/4	HP10105132	1/4-18 NPTF	1000	24	59	27
1/4	HP10104172	G 3/8	1000	24	59	27
1/4	HP10105172	3/8-18 NPTF	1000	24	59	27
1/4	HP15104132	G 1/4	1500	24	59	27
1/4	HP15105132	1/4-18 NPTF	1500	24	59	27
1/4	HP15104172	G 3/8	1500	24	59	27
1/4	HP15105172	3/8-18 NPTF	1500	24	59	27

HP 系列 - 阳接头



本体尺寸 inch	型号 碳钢	螺纹	工作压力 bar	六角 HEX mm	总长 L mm	最大直径 D mm
1/4	HP1020413	G 1/4	1000	22	37	25
1/4	HP1020513	1/4-18 NPTF	1000	22	37	25
1/4	HP1020417	G 3/8	1000	24	37	25
1/4	HP1020517	3/8-18 NPTF	1000	24	37	25
1/4	HP1520413	G 1/4	1500	22	38	25
1/4	HP1520513	1/4-18 NPTF	1500	22	38	25

HP 系列 - 防尘盖



本体尺寸 inch	型号 阴接头防尘塞	蓝色橡胶	型号 阳接头防尘盖	蓝色橡胶
1/4	HP16		HP26	

样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。