

801 PUSH-LOK Plus®

多功能软管

可选颜色：黑色BLK，蓝色BLU



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 82 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
801-4-XXX-RL	6	1/4	-4	6.3	12.7	2.4	350	65	0.13	•
801-6-XXX-RL	10	3/8	-6	9.5	15.9	2.4	350	75	0.16	•
801-8-XXX-RL	12	1/2	-8	12.7	19.8	2.1	300	125	0.27	•
801-10-XXX-RL	16	5/8	-10	15.9	23.0	2.1	300	150	0.28	•
801-12-XXX-RL	20	3/4	-12	19.1	26.2	2.1	300	180	0.36	•
801-16-XXX-RL	25	1	-16	25.4	32.5	1.4	200	250	0.55	•

注：型号中的XXX表示外胶层颜色：

XXX = BLK = 黑色

BLU = 蓝色

例如：801-4-BLK-RL（黑色外胶层）

适用介质：石油基液压油，润滑油，冷冻剂，空气和水。用于1.7MPa以上的空气时，软管需针刺。

内胶层：合成橡胶

增强层：一层纤维编织

外胶层：合成橡胶，带MSHA认证

温度范围：-40°C至+125°C

除：空气：最高+70°C
水：最高+85°C

适用接头：82系列，A-37页

811

吸油或回油管

SAE 100R4



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	最大真空 压力 kPa	重量 kg/m	接头 43 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi				
811-12	20	3/4	-12	19.1	30.0	2.1	300	65	85	0.63	•
811-16	25	1	-16	25.4	38.0	1.7	250	75	85	0.96	•
811-20	32	1-1/4	-20	31.8	45.0	1.4	200	100	85	1.22	•
811-24	40	1-1/2	-24	38.1	52.0	1.0	150	130	85	1.55	•
811-32	50	2	-32	50.8	64.0	0.7	100	150	85	1.87	•
811-40	62	2-1/2	-40	62.3	75.0	0.4	62	180	85	2.45	•
811-48	75	3	-48	74.6	90.0	0.4	62	230	85	3.20	•

注：811-40和811-48的接头需定制。

适用介质：石油基和水乙二醇液液压油，润滑油，空气和水。用于1.7MPa以上的空气时，软管需针刺。

内胶层：合成橡胶

增强层：两层纤维编织，另加一层钢丝缠绕

外胶层：合成橡胶

温度范围：-40°C至+100°C

除：空气：最高+70°C
水：最高+85°C

适用接头：43系列，A-11页

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。